

# ND-3420 SO

**Inibidores de corrosão para sistemas geradores de vapor.**

## PROPRIEDADES

ND-3420 SO elimina o oxigênio através da formação de precipitado que removido pelo sistema de purga. A remoção do oxigênio existente na água evitando a corrosão no sistema gerador de vapor e na linha de vapor e condensado.

## UTILIZAÇÃO

ND-3420 SO é um Inibidor de corrosão para sistema gerador de vapor e na linha de vapor e condensado.

## INSTRUÇÕES DE USO

ND-3420 SO deve ser utilizado de acordo com a proposta comercial. Residual de produto = 20 a 40 ppm de sulfito.

## COMPOSIÇÃO

Dispersante e Sulfito de Sódio.  
Ativo: Sulfito de Sódio.

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	Aparência:	Pó
	Cor:	Âmbar
	pH – 1% (25°C)	6,0 – 8,0

## PRECAUÇÃO

**ATENÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

**CUIDADO: Perigosa a sua ingestão.**

Evite contato com os olhos. Caso ocorra, lave-os com água corrente em abundância, persistindo a irritação, procure cuidados médicos.

Em caso de ingestões acidentais, leve a vítima a um Serviço Médico ou Centro de Intoxicação mais próximo, levando consigo a embalagem ou rótulo do produto. Evite contato prolongado com o produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não remova o produto de sua embalagem original. As embalagens vazias não devem ser reutilizadas. Centro de Atendimento de Toxicologia CEATOX/SP – FONES: 0800 - 148.110 ou (11) 3066-5771

<<SGN-ECSA-17-29-01-000-000-0128>>

<<TA - ND 3420 SO 568805>>

<<00>>

<<22/12/2012  
13:38>>