

ND-3435 SL

Inibidores de corrosão para sistemas geradores de vapor.

PROPRIEDADES

ND-3435 SL elimina o oxigênio através da formação de precipitado que removido pelo sistema de purga. A remoção do oxigênio existente na água evitando a corrosão no sistema gerador de vapor e na linha de vapor e condensado.

UTILIZAÇÃO

ND-3435 SL é um sulfito ácido ideal para local com residual de alcalinidade alta na água de alimentação. ND-3435 SL é um Inibidor de corrosão para sistema gerador de vapor e na linha de vapor e condensado

INSTRUÇÕES DE USO

ND-3435 SL deve ser utilizado de acordo com a proposta comercial. Residual de produto = 20 a 40 ppm de sulfito.

COMPOSIÇÃO

Metabissulfito de Sódio e Veículo
Ativo: Metabissulfito de Sódio.

ESPECIFICAÇÃO

ASPECTO:	Líquido límpido
COR:	Incolor a Amarelo
pH (1%):	4,0 a 6,0
DENSIDADE (25°C):	1,27 a 1,31 g/ml

PRECAUÇÃO

ATENÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

CUIDADO: Perigosa a sua ingestão.

Evite contato com os olhos. Caso ocorra, lave-os com água corrente em abundância, persistindo a irritação, procure cuidados médicos.

Em caso de ingestões acidentais, leve a vítima a um Serviço Médico ou Centro de Intoxicação mais próximo, levando consigo a embalagem ou rótulo do produto. Evite contato prolongado com o produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não remova o produto de sua embalagem original. As embalagens vazias não devem ser reutilizadas. Centro de Atendimento de Toxicologia CEATOX/SP – FONES: 0800 - 148.110 ou (11) 3066-5771.