

ND-3260

Anti-corrosivo e dispersante para sistemas de Resfriamento

PROPRIEDADES

ND-3260 possui ação dispersante alterando a estrutura dos cristais reduzindo a tendência à incrustação. Sua formula protege metálicos ferrosos e não-ferrosos como cobre, níquel, alumínio, aço carbono, etc.

UTILIZAÇÃO

ND-3260 é um produto composto por dispersante, anti-incrustante e Anti-corrosivo evitando problemas no sistema de Resfriamento.

INSTRUÇÕES DE USO

ND-3260 deve ser utilizado com dosadores automáticos de acordo com a proposta comercial. Manter residual de ND 3260 entre 120 a 160 ppm.

COMPOSIÇÃO

Sequestrante, Anti – corrosivos, Dispersante e água.
Ativo: Fosfonatos

ESPECIFICAÇÃO

Aparência:	Líquido Límpido
Cor:	Incolor a Amarelo
Densidade (25°C):	1,05 - 1,08 g/ml
pH – 1% (25°C)	1,8 – 2,5

PRECAUÇÃO

ATENÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

CUIDADO: Perigosa a sua ingestão.

Evite contato com os olhos. Caso ocorra, lave-os com água corrente em abundância, persistindo a irritação, procure cuidados médicos.

Em caso de ingestões acidentais, leve a vítima a um Serviço Médico ou Centro de Intoxicação mais próximo, levando consigo a embalagem ou rótulo do produto. Evite contato prolongado com o produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não remova o produto de sua embalagem original. As embalagens vazias não devem ser reutilizadas. Centro de Atendimento de Toxicologia CEATOX/SP – FONES: 0800 - 148.110 ou (11) 3066-5771.

<<SGN-ECSA-17-29-01-000-000-0135>>

<<TA - ND 3260 ANTI CORR TORRE>>

<<00>>

<<22/12/2012
13:45>>