

ND-3455 FL

Anti - incrustante para sistemas geradores de vapor

Código	Embalagem	PESO KG
656645	30	44,4
656596	45	66,6

PROPRIEDADES

ND-3455 FL é um produto composto de fosfato e alcalinidade que reage com os sais cálcio e magnésio que é removido pelo sistema de purga. Os fosfatos presentes no produto formam um filme que protege a tubulação e costado contra a corrosão. Elimina o oxigênio existente na água evitando a corrosão.

UTILIZAÇÃO

ND-3455 FL é um produto a base de polifosfatos e alcalinidade utilizado para eliminar a dureza causada pelo cálcio e magnésio em sistema gerador de vapor.

INSTRUÇÕES DE USO

ND-3455 FL deve ser utilizado com dosadores automáticos de acordo com a proposta comercial. Manter o residual de ND-3455 FL em 30 a 50 ppm de fosfato e alcalinidade hidróxida em 100 a 300 ppm.

COMPOSIÇÃO

Fosfatos

ESPECIFICAÇÃO

Aparência:	Líquido límpido
Cor:	Incolor a amarelo
Alcalidade Livre - NaOH	7,5 - 8,5%
pH – 1% (25°C)	11,5 - 12,5
Densidade (25°C)	1,44 a 1,48 g/ml

PRECAUÇÃO

ATENÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

CUIDADO: Perigosa a sua ingestão.

Evite contato com os olhos. Caso ocorra, lave-os com água corrente em abundância, persistindo a irritação, procure cuidados médicos.

Em caso de ingestões acidentais, leve a vítima a um Serviço Médico ou Centro de Intoxicação mais próximo, levando consigo a embalagem ou rótulo do produto. Evite contato prolongado com o produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não remova o produto de sua embalagem original. As embalagens vazias não devem ser reutilizadas. Centro de Atendimento de Toxicologia CEATOX/SP – FONES: 0800 - 148.110 ou (11) 3066-5771.

<<SGN-ECSA-17-29-01-000-000-0124>>

<<TA - ND 3455 FL FOSF LIQ + SODA>>

<<00>>

<<22/12/2012
13:36>>